

Condiciones de aplicación / requisitos técnicos															
	A	B	D	DK	E	F	FIN	UK	GR	I	IRL	L	NL	P	S
Campo de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> vía de tráfico lugar de trabajo 	sin indicaciones	Lugar de trabajo para trabajos de escasa envergadura y trabajos de aseguramiento	Lugar de trabajo para trabajos de escasa envergadura y trabajos de aseguramiento	Lugar de trabajo para trabajos de escasa envergadura y trabajos de aseguramiento	Sólo para bomberos	Lugar de trabajo para trabajos de escasa envergadura y trabajos de aseguramiento	Lugar de trabajo para trabajos de escasa envergadura	Se emplean estas escalas cuando se necesitan longitudes de escalas mayores de 6,0 m.	Para trabajos breves	No encuentra aplicación	Lugar de trabajo para trabajos de escasa envergadura y trabajos de aseguramiento	Lugar de trabajo para trabajos de escasa envergadura y trabajos de aseguramiento		Lugar de trabajo para trabajos de escasa envergadura y trabajos de aseguramiento
Colocación	<ul style="list-style-type: none"> suelo con capacidad de carga igualar desniveles del suelo salientes o dispositivos de apoyo extensibles 	sin indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> suelo con capacidad de carga igualar desniveles del suelo salientes o dispositivos de apoyo extensibles 	Superficie de colocación con capacidad de carga	<ul style="list-style-type: none"> Superficie de colocación con capacidad de carga igualar desniveles del suelo 		<ul style="list-style-type: none"> suelo con capacidad de carga igualar desniveles del suelo salientes o dispositivos de apoyo extensibles 	<ul style="list-style-type: none"> suelo con capacidad de carga igualar desniveles del suelo 	Apoyo mediante 4 puntos de apoyo	Piso horizontal y firme		<ul style="list-style-type: none"> suelo con capacidad de carga igualar desniveles del suelo salientes o dispositivos de apoyo extensibles 	Superficie de colocación con capacidad de carga		<ul style="list-style-type: none"> suelo con capacidad de carga igualar desniveles del suelo salientes o dispositivos de apoyo extensibles
Comprobación de la escala	<ul style="list-style-type: none"> Comprobación repetitiva por un técnico civil, inspección técnica o perito tras reparaciones como mínimo anualmente 	sin indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> Comprobación por un perito según necesidad como mínimo anualmente documentación de los resultados de las pruebas en el libro de pruebas 	Mínimamente una vez por año	Comprobación por un responsable acreditado		<ul style="list-style-type: none"> Comprobación por un perito según necesidad como mínimo anualmente 	<ul style="list-style-type: none"> comprobación funcional diaria antes de comenzar los trabajos comprobación antes de cada utilización 	<ul style="list-style-type: none"> como mínimo anualmente y mantenimiento periódico 	Comprobación oficial y supervisión anual por un perito		<ul style="list-style-type: none"> Comprobación por un perito según necesidad como mínimo anualmente 	<ul style="list-style-type: none"> Comprobación por un perito según necesidad como mínimo anualmente tras cada montaje 		
Protección anticaída	<ul style="list-style-type: none"> Escalón de posicionamiento y seguro de espalda jaula de trabajo 	sin indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> plataforma con protección de espalda o jaula de trabajo con protección alrededor de $\geq 1,10$ m, dispositivo de agarre para pasar de la escala a la jaula de forma segura, ayuda de entrada, si la base no se puede bajar hasta una distancia de 0,50 m por encima de la tierra. 	Jaula de trabajo, y protección mediante cable en la jaula de trabajo	Plataforma con protección de espalda		<ul style="list-style-type: none"> plataforma con protección de espalda jaula de trabajo con protección alrededor de $\geq 1,10$ m, dispositivo de agarre para pasar de la escala a la jaula de forma segura 	Plataforma con protección de espalda	Con alturas $\geq 6,0$ m se requiere un equipo de protección personal anticaída.	Sin regulaciones		<ul style="list-style-type: none"> plataforma con protección de espalda jaula de trabajo con protección alrededor de $\geq 1,10$ m, dispositivo de agarre para pasar de la escala a la jaula de forma segura, ayuda de entrada, si la base no se puede bajar hasta una distancia de 0,50 m por encima de la tierra. 	En jaulas de trabajo protección lateral de tres piezas así como equipo de protección personal anticaída en la jaula de trabajo		
Manejo	Sólo bajo instrucciones de un perito	sin indicaciones	Según instrucciones de funcionamiento	sólo tras recibir instrucciones						Los operarios han de ser instruidos		No se han determinado requisitos	Los operarios han de ser instruidos		